

Freileitung

- a) Leitungsart
- b) lichte Mindesthöhe in m
- c) Abstand neuer Mast vom Fahrbahnrand in m
- d) Abgang vom vorhandenen Mast in m

| 1. Bauabschnitt | 2. Bauabschnitt | 3. Bauabschnitt | 4. Bauabschnitt | 5. Bauabschnitt | 6. Bauabschnitt |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

II. Leitungslängsführung

Stationierungsbeginn (von Kreisstraße, Abschnitt u. Station)

Stationierungsende (bis Kreisstraße, Abschnitt u. Station)

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

1. Verlegung

- in der Fahrbahn
- in der Mehrzweckspur
- im Gehweg
- im Radweg
- im Seitenstreifen
- in feldseitiger Grabenböschung
- in straßenseitiger Grabenböschung
- Sonstiges:

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2. Abstand

in m

3. Besondere Einrichtungen und Maßnahmen

Hier kommen z. B. in Betracht: pass. Korrosionsschutz, akt. Korrosionsschutz, größere Wanddicke, besonders geprüfte Rohre, Mantelrohr, Abdecksteine, Platten, Montagegerüst.

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

Rohrleitung

- a) Durchmesser der Leitung in mm
- b) Material der Leitung
- c) Scheitelüberdeckung in m

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Kabel

- a) Leitungsart
- b) Verlegungstiefe
- c)

in m

| 1. Bauabschnitt | 2. Bauabschnitt | 3. Bauabschnitt | 4. Bauabschnitt | 5. Bauabschnitt | 6. Bauabschnitt |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Freileitung

- a) Leitungsart
- b) lichte Mindesthöhe
- c)

in m

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

III. Besondere Einrichtungen

Stationierung (Kreisstraße, Abschnitt u. Station)

Bemerkungen / Hinweise:

| |
|--|
| |
| |

Nach Durchführung der Arbeiten an der Anlage wird die Verfüllung der Baugrube/ Wiederherstellung der Straßenbefestigung wie folgt vorgenommen:

Sonstiges: